

Polyester repair set

Polyester resin for cars, boats, caravans, surfboards, etc. The ideal product for all repairs on metal, polyester, wood, etc. Including hardener and a fiberglass mat.

Instructions: Clean surface, remove dirt, rust and paint. Sandpaper carefully and make the surface dust-free. Cut the fiberglass mat in the right shape, leaving on all sides about 3cm of overlapping. Mix Protecton polyester resins with 2 to 3% hardener. Put the polyester mixture on the surface. Apply the fiberglass mat and press firmly. Then saturate the polyester mixture on the mat. After hardening (± 30 min.) sandpaper and finish off with Protecton Polyester Putty. Spray or paint.

Danger: Causes damage to the hearing organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging the unborn child. Flammable liquid and vapour. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapours. Wear protective gloves / eye protection. Use personal protective equipment as required. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical advice/attention if you feel unwell. Store locked up. Dispose of contents / container in accordance with regional regulations. Product contains: Styrol.

Polyester reparatieset

Polyesterhars voor auto, boot, caravan, surfplank enz. Het ideale product voor alle reparaties op metaal, polyester, hout, enz. Eenvoudig in gebruik. Inclusief verharder en een glasvezelmat. **Gebruiksaanwijzing:** Oppervlak ontdoen van vuil, roest en verf. Zorgvuldig opschuren en stofvrij maken. Glasvezelmat op maat snijden met aan alle zijden ± 3 cm overlap. Protecton polyesterhars vermengen met 2 tot 3% verharder. Ondergrond insmeren met polyestermengsel. Glasvezelmat aanbrengen en goed aandrukken. Doordrenk de glasvezelmat volledig met polyestermengsel. Na uitharden (± 30 min.) opschuren en afwerken met Protecton Polyester plamuur. Lakken of schilderen. **Gevaar:** Veroorzaakt schade aan de gehoororganen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen. Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Produkt bevat: Styrol.

Kit de réparation polyester

Résine de polyester pour voitures, bateaux, caravanes, planches de surf, etc. Le produit idéal pour toutes les réparations sur du métal, du polyester, du bois, etc. Comprenant un durcisseur et un tissu en fibres de verre. **Mode d'emploi :** Nettoyer la surface à traiter, enlever les tâches, la rouille et la peinture. Poncer soigneusement et enlever toute poussière. Couper le tissu en fibres de verre à la dimension souhaitée en prenant une marge de 3cm de chaque côté. Mélanger la résine de polyester Protecton avec environ 2 à 3% de durcisseur. Enduire la surface avec le mélange et recouvrir avec le tissu en fibres découpé. Presser fermement de façon à bien égaliser surtout au bord et tremper de nouveau avec de la résine de polyester. Lorsque celle-ci a bien durci (± 30 minutes), poncer avec du papier de verre et finir avec le mastic de polyester Protecton. Vaporiser ou peigner. **Danger :** Risque avéré d'effets graves pour les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Susceptible de nuire au fœtus. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Le produit contient: Styrol.

Polyester Reparaturset

Protecton Polyesterharz für Auto, Boot, Caravans, Surfbrettern, usw. Das ideale Produkt für jede Reparatur von Metall, Polyester, Holz, usw. Sehr einfach in der Anwendung. Hartungsmittel und Glasfaservlies eingeschlossen. **Hinweise:** Alle Farb-, Schmutz- und Rostspuren entfernen. Sorgfältig aufrauen und staubfrei machen. Glasfaservlies mit einer Überlappung von etwa 3cm an jeder Seite ausschneiden. Protecton Polyesterharz mit 2 bis 3% Hartungsmittel vermischen. Polyestermischung auf Unterlagen anbringen. Glasfaservlies anbringen und gut andrücken. Nachher Glasfaservlies ganz mit Polyestermischung durchtränken. Nach Härtung (± 30 Min.) polieren und zum Abschluss Protecton Polyesterfiller verwenden. Lackieren oder malen. **Gefahr:** Schädigt die Hörorgane bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Produkt enthält: Styrol.