

Fiche de données produit

ULTRA LIFE H4

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à www.osram.com/am-guarantee pour des conditions précises



Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables (www.osram.com/am-guarantee). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |
|-----------------------------------------------|-----------------------|

Informations générales sur le produit

| | |
|-----------------------|----------|
| Référence de commande | 64193ULT |
|-----------------------|----------|

Données électriques


| | |
|--------------------|-------------------------|
| Puissance | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Tension nominale | 12 V |
| Puissance nominale | 60/55 W |
| Tension d'essai | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Données photométriques

| | |
|------------------------|--------------|
| Flux lumineux | 1650/1000 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±15 / ±15 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|------------------------------|---------|
| Diamètre | 17.0 mm |
| Poids du produit | 25.90 g |
| Longueur | 82.0 mm |
| Culot (désignation standard) | P43t |

Durée de vie

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Durée de vie B3 | 300 / 2000 hr ¹⁾ |
| Durée de vie Tc | 700 / 3000 hr ¹⁾ |
| Garantie | 3+1 years |

Fiche de données produit

1) 1 filament / 2 filament

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certificats & Normes


| | |
|---------------|----|
| Catégorie ECE | H4 |
|---------------|----|

Informations environnementales et réglementaires

| Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant primaire de l'article | 4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124 |
| Liste des substances candidate Substance 1 | Aucune substance déclarable contenue |
| Numéro de déclaration dans la base de données SCIP | Aucune substance déclarable contenue |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321416230 | OSRA64193ULT | - | - | - |



ref_pim_amsproductinfographic
s

Données logistiques






| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321416230 | ULTRA LIFE H4 | FS ECO 1 | 47 mm x 47 mm x 71 mm | 0.16 dm ³ | 33.00 g |

Fiche de données produit

| | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 4008321416254 | ULTRA LIFE H4 | Carton de regroupement 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm | 19.40 dm ³ | 3675.00 g |
| 4062172387491 | ULTRA LIFE H4 | HFB ECO 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 dm ³ | 81.00 g |
| 4062172387507 | ULTRA LIFE H4 | Carton de regroupement 10 | 266 mm x 111 mm x 134 mm | 3.96 dm ³ | 483.00 g |
| 4062172395748 | ULTRA LIFE H4 | BLI ECO 1 | 95 mm x 47 mm x 135 mm | 0.60 dm ³ | 38.00 g |
| 4062172395755 | ULTRA LIFE H4 | Carton de regroupement 10 | 259 mm x 144 mm x 110 mm | 4.10 dm ³ | 448.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

| Dossier | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
|  | Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina |
|  | Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN |
|  | Product movie ULTRA LIFE Trailer EN |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT |

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



