


BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 16AMP




Du type 2 au type 2

Chargez à domicile et en déplacement Type 2 vers Type 227 broches | Triphasé



Se connecte à toute unité ou station de charge 16A (triphase) avec une connexion de type 2.

Chargez partout, à tout moment



Longueur de câble 5m

Poignées ergonomiques pour une prise en main optimale et une longueur de câble de 5 mètres

Fiche de données produit



Conduisez avec OSRAM vers un avenir plus exempt d'émissions.

Découvrez l'univers de la conduite électrique avec OSRAM. Chargez votre véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable de type 2 à partir de toute unité ou station de charge 16A (triphase) équipée d'un point de connexion de type 2.

Le câble de 5 m offre une excellente connectivité à domicile ou en déplacement.

La gamme de spécifications techniques exceptionnelles vous permet de voyager partout avec le câble et de le ranger facilement dans son étui de rangement compact et robuste.

Avec une plage de température de -40°C à 85°C , vous avez la flexibilité de voyager dans les climats les plus chauds et les plus froids et de recharger votre véhicule en toute confiance.

Fiche de données produit

Fiche technique

Informations générales sur le produit

Référence de commande	OCC21P05
-----------------------	----------

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4062172411127
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	532f1288-2242-4011-934c-b5fd51764123

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172411127	BATTERY charge 7PIN 3PHASE 16 AMP	Fourreau 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2104.00 g
4062172411134	BATTERY charge 7PIN 3PHASE 16 AMP	Carton de regroupement 1	400 mm x 120 mm x 390 mm	18.72 dm ³	2714.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas ce produit les jours de pluie.

Assurez-vous que les chargeurs sont utilisés dans un endroit sûr, sécurisé et hors de portée des jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

Ne détériorez pas intentionnellement les produits.

Ne laissez pas tomber le connecteur et ne placez pas d'objets lourds sur sa surface.

Ne démontez pas ou n'assemblez pas le connecteur et ne modifiez pas ses composants internes.

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer les produits.

Ne chargez pas pendant que vous conduisez. Assurez-vous que le connecteur est entièrement inséré dans la prise.

Informations légales

Fiche de données produit

Conseils d'application:

Pour des informations et des graphiques plus détaillés sur l'application, veuillez consulter la fiche technique du produit et le guide d'utilisation.

Avertissement:

Sous réserve de modifications sans préavis. Erreurs et omissions exceptées. Veuillez toujours à utiliser la version la plus récente. Conditions précises disponibles sur: www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.