

# RENOV'PLASTIQUE

Ref **RP3004** 5 Lingettes individuelles 24 pièces/carton  Made in France



## DÉTAILS PRODUIT

### Caractéristiques produit

Les lingettes Renov'Plastique vous permettent facilement de raviver tous types d'ABS grâce à leur formule exclusive. Simple d'utilisation et sans risque pour les éléments peints, un simple passage permet de retrouver l'aspect original de vos plastique ABS. Les lingettes Renov'Plastique sont compatibles avec toutes les nuances de gris-noir et toutes les couleurs. L'emballage individuel vous garantit une lingette toujours bien imprégnée. Vous pourrez également les emporter partout avec vous facilement.

### Avantages produits

- Restaure l'aspect original des plastiques
- Efficace sur tous types d'ABS
- Sans risque pour les éléments peints
- Compatible toutes nuances

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
RP3004	Plastique	Lingette imprégnée		•	•	•	

## DONNÉES TECHNIQUES

État physique : Lingette Imprégnée  
pH : Non concerné  
Densité : 0.940 -0960  
Intervalle de point d'éclair : PE < 23°C  
Hydrosolubilité : Insoluble  
% COV : 90%



**X5**

## APPLICATION

### Protocole d'application

Avant de commencer le processus assurez-vous que la surface à traiter n'est pas trop chaude. Température optimale d'utilisation 20°C. Après application ne pas exposer la surface traitée à l'eau, l'humidité, ou le froid pendant 30 minutes. Nettoyer la surface à traiter avec une eau savonneuse, puis sécher. (Ne pas utiliser de produit à base de silicone). Ouvrir le sachet et sortir la lingette SANS LA DEPLIER. Essuyer soigneusement la surface à traiter en la balayant horizontalement. Pour un résultat optimal ne pas trop appuyer. Vos plastiques sont complètement rénovés. Surface traitée avec une lingette : 0.8M<sup>2</sup>



### Exemples d'applications

Convient pour les pare-chocs, baguettes, rétroviseurs, carénages, tableau de bord, petit mobilier de jardin, divers caches de protection...



## CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site [www.ironetek.fr](http://www.ironetek.fr)