

# STOP FUITES RADIATEUR

Ref IT106 300 e ml  24 pièces/carton  Made in Germany

## DETAIL PRODUIT

### Caractéristiques produit

Traitement préventif et/ou curatif haute performance des défauts d'étanchéité des circuits de refroidissement liquide de tous moteurs à combustion. Miscible avec tous les liquides de refroidissement courants. Actions : Colmate les fuites de jointage ou fissurage sur durites • assure l'étanchéité des pompes à eau, radiateurs de refroidissement défectueux, etc.

### Avantages produits

- Formule exclusive à base de gel et de paillettes d'aluminium
- Permet de colmater les fuites sur les durites et les éléments plastique
- Colmate les fuites sur les radiateurs
- Action immédiate et longue durée



Référence IRONTEK	Environnement	Remplissage	Préventif	Curatif	Ratio de Concentration MAXIMUM
IT106	Liquide refroidissement	bocal LR	•	•	1/8L

## DONNEES TECHNIQUES

État physique: liquide  
Couleur: vert  
Odeur: perceptible  
pH-Valeur (à 20 °C): 7

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :  
85 - 110 °C  
Densité (à 20 °C): 0,95 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Facilement soluble

# APPLICATIONS

## Protocole d'application

Bien secouer avant utilisation. Verser dans le radiateur ou vase d'expansion. Démarrer, mettre le système de chauffage habitacle sur position maxi et laisser le moteur tourner jusqu'à étanchéité complète. Une fois terminé, vider complètement le circuit, rincer abondamment à l'eau claire et faire la remise avec le liquide de refroidissement exclusivement préconisé par le constructeur. Un flacon traite un circuit de refroidissement de 4 à 8 litres de liquide.



## Exemples d'applications

Colmater une fuite sur circuit de refroidissement, étancher un radiateur.

## CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 5°C - 25°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site [www.ironetek.fr](http://www.ironetek.fr)

