TRAITEMENT VITRAGE









Caractéristiques produit

Le NANOPROTEK Traitement Vitrages permet une conduite sûre par temps de pluie avec un nano-revêtement efficace pendant 2 ans. Le traitement du verre protège le pare-brise et les rétroviseurs de votre véhicule avec un effet déperlant facile à nettoyer et sans taches. Les gouttes d'eau glissent immédiatement, ne laissant aucun résidus sur votre pare-brise, conférant une augmentation considérable de la visibilité et une conduite sûre.

Avantages produits

- Hydrofuge
- Vision renforcé
- Nettoyage facile
- Résistance chimique

Référence IRONTEK	Surface	Texture	Formule active	Dégraisse	Nettoie	Protège	Compatible peinture
IT244	Vitrage	Liquide				x	x



APPLICATION

Protocole d'application

Avant application, assurez-vous que la surface est exempt de poussière, cire, saleté, huile, eau, etc.. L'application doit être faite dans une zone d'ombre. Pulvérisez NANOPROTEK sur la surface à traiter. La surface doit être pulvérisée environ 20 fois par mètre carré. La surface doit être polie immédiatement avec la microfibre spéciale vitrage fournie jusqu'à disparition de tous les résidus. Après application, respectez un temps de séchage de 24 heures.









Exemples d'applications

Protéger toutes les surfaces vitrées de votre véhicule, rétroviseurs inclus, et nettoyer plus facilement chaque vitrage.

CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée -3°C à +30°C. Température d'application recommandée 20°C.

Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité. Disponible sur notre site www.irontek.fr





ESPACE INTÉRACTIF



FICHE DE SÉCURITÉ



FICHE TECHNIQUE



VIDÉO DE DÉMONSTRATION