

TYREinflate 450



Gonflage rapide

Gonflez le pneu à la pression désirée en 3,5 minutes environ**



Câble enroulable

Mécanisme d'enroulement/déroulement pour un câble soigneusement enroulé



Éclairage LED

Facile à utiliser même dans l'obscurité ou un environnement faiblement éclairé



Compresseur pour pneus rapide avec câble enroulable

Le Tyreinflate 450 OSRAM permet de gonfler un pneu à plat en 3,5 minutes**. Doté d'une fonction arrêt automatique afin d'obtenir précisément la pression de gonflage souhaitée pour votre pneu. Intègre un écran digital rétro-éclairé et un éclairage à LED blanc pour optimiser l'utilisation dans l'obscurité. Le design plat et la robustesse du Tyreinflate 450 garantissent une bonne stabilité au cours de son utilisation, et le câble enroulable évite tout enchevêtrement et vous permet de reprendre le volant plus vite. Fourni avec un kit d'adaptation comportant 3 éléments pour les pneus de vélo, les ballons et autres objets gonflables.** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique






Description produit	Données électriques	Dimensions & poids			Donnée produit supplémentaire	Capacités
	Tension nominale	Hauteur	Largeur	Longueur	Affichage	Protection
TYRE inflate 450	11,1 V	180,0 mm	88,0 mm	197,0 mm	Digital	10 A

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Référence de commande	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 450	OTI450	04-10-2022	4052899620216	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction TYREinflate 450
	Film produit TyreInflate How to Video (EN)
	Film produit TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Consignes de sécurité

Le niveau de pression acoustique atteint par ce produit est de 90 dB maximum

Informations légales

Conforme aux réglementations CE et EAC

* Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

** Pour le gonflage d'un pneu à plat de 13 pouces à 2,41 bars

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.