

Booster de démarrage au lithium professionnel



12V Voltage	UP TO 8.0L Petrol Engine size	UP TO 6.0L Diesel Engine size	4kg Portable	Li-ion Rechargeable
-----------------------	--	--	------------------------	-------------------------------



 Motorcycle	 Car	 4x4
 Van	 Commercial Vehicle	 Boat

• **Moteurs 12 V jusqu'à 8,0 L essence / 6,0 L diesel**

• **Ampérage maximal 1500 / Ampérage de démarrage 650**

• **Station d'accueil secteur incluse**

• **75 % plus léger**

Qu'un booster de démarrage au plomb-acide équivalent

• **Protections de sécurité multiples**

• **Construction robuste**

Avec moulage en caoutchouc

• **Recharge rapide***

Laisser les pinces connectées au véhicule recharge le booster de démarrage de l'alternateur du véhicule en 60 secondes environ

Spécifications

Numéro de pièce	REPLL700
Tension de batterie interne (nominale)	12,8V (76.8Wh)
Courant de démarrage	650 A
Courant maximal	1500 A
Temps de démarrage maximal	3 secondes
Type de batterie	Lithium-ion Phosphate LiFePo ₄
Capacité de la batterie	6Ah (76.8Wh)
Température de fonctionnement	-0°C to 45°C
Ouverture de pince de câble	Câble en cuivre pur 20 mm ²
Poids	4Kg
Dimensions du produit	H196 x 235 x D180mm
Dimensions du colis	H220 x 315 x D220mm
Quantité par boîte	2 x 1
Code-barres	5055175245133 (UK), 5055175245232 (Euro)

* Conditions normales de fonctionnement de l'alternateur, si le booster est complètement chargé avant utilisation.

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA Royaume-Uni

Téléphone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

/ringautomotive

Approuvé CE

CAT1555