

Notice thermomètre

PL1013

ECRAN LCD

La température et l'heure s'affichent simultanément sur l'écran digital LCD, intuitif et facile d'utilisation.

Choix de l'affichage de la température INTERIEURE ou EXTERIEURE.

HORLOGE ET CALENDRIER

Fonction horloge (affichage 12H/24H au choix) et calendrier.

PROTECTION DE LA SONDE

Afin de limiter les variations de mesure, la sonde est protégée contre la lumière directe du soleil et la pluie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplitude : Température Intérieure de -50°C à +70°C

Température Extérieure de -20°C à +70°C. Résolution 0.1°C

Précision : $\pm 1^\circ\text{C}$ (de 0°C à +30°C)

Fonctionne sur pile (non fournie) Alcaline 1.5V

UTILISATION

IN/OUT : température intérieure ou extérieure (IN = INTERIEUR/ OUT = EXTERIEUR).

Appuyer sur le bouton IN/OUT pour afficher la température choisie

°C/°F : appuyer sur l'interrupteur pour sélectionner l'affichage choisi

Horloge : maintenir appuyé sur le bouton « TIME » pendant 3 secondes pour paramétrer l'horloge, l'affichage 12H/24H, le calendrier.

Appuyer sur « UP » pour faire défiler jusqu'à l'affichage voulu.

Puis appuyer de nouveau sur le bouton « TIME » pour valider.

Appuyer sur « UP » pour afficher l'horloge et la date.

PLANET LINE – 4 RUE QUARTZ – 38780 ESTRABLIN – FRANCE